



Trator Farmall 110 M

Motor

Potência nominal (hp/cv)	110 hp / 112 cv
Número de cilindros / Aspiração (nº)	4 / Turbo / Intercoole
Deslocamento (cm³)	3.908
Torque máximo (Nm)	430
Reserva de torque do motor	30%
RPM do motor para torque máximo (rpm)	1.400
Capacidade do tanque de combustível (litros)	155
Nível de emissões	MAR-I (Tier 3)

TRANSMISSÃO E EIXO DIANTEIRO

Tipo	Semi-Powershift
Transmissão	Active Drive 4 (Semi-Powershift) 16F + 16R

Alavanca do power shuttle eletro-hidráulico	Standard
Configuração da sensibilidade do power shuttle	Standard
Bloqueio diferencial automático	Standard
Sistema 4WD automático	Standard
Raio de giro	5.650 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de controle do esforço hidráulico	Eletrônico
Capacidade de levante de 3 pontos (kgf no olhal)	5.400
Vazão da bomba hidráulica	61 L/min
Tipo de bomba hidráulica	Engrenagem
Válvulas de controle remoto	3
Levante hidráulico de 3 pontos	Standard
Controles hidráulicos montados no para-lama	Standard

TOMADA DE FORÇA

Tipo de controle	Eletro-hidráulico
Recurso de PTO automático	Standard
Controles de PTO montados no para-lama	Standard
Opções de velocidade de PTO	540 / 540E / 1000
Velocidade do motor em velocidade de PTO de 540 rpm	1938
Velocidade do motor em velocidade de PTO de 540E rpm	1535
CABINE	
Cabine	Standard
Ar-condicionado e ar quente	Standard
Banco do operador com suspensão pneumática	Standard
DIMENSÕES	
Distância entre-eixos (mm)	2.519
Comprimento total (mm)	4.496
Largura máxima (mm)	2.248

Altura máxima (mm)	2.657
Bitola dianteira (mm)	1.560 - 2.002
Bitola traseira (mm)	1.574 - 2.090

PESOS METÁLICOS

Pesos rodas traseiros (nº x kg)	6 x 50 kg (300 kg)
Pesos dianteiros (nº x kg)	8 x 40 kg (320 kg)
Peso total	4.220 kg

RODADOS

Pneu dianteiro	380/85R24 R1W
Pneu traseiro	460/85R34 R1W